

INSTRUKCJA UKŁADANIA I UŻYTKOWANIA TKANIN ŚCIENNYCH

1. Przygotowanie podłoża

Tkanina ścienna wymaga jednolitej kolorystycznie powierzchni przed klejeniem.

Należy usunąć wszelkie pozostałości po starych tapetach.

Zanieczyszczenia ściany takie jak brud, tłuszcz lub plamy od barwników muszą być usunięte poprzez umycie ściany detergentem, splukanie wodą i pozostawienie do całkowitego wyschnięcia.

Jakiegolwiek grzyby i pleśń należy zmyć płynem grzybobójczym.

Uszkodzenia i pęknięcia ścian należy uzupełnić odpowiednią masą szpachlową.

W przypadku powierzchni drewnianych, kartonowo-gipsowych lub gipsowych - należy je zabezpieczyć gruntem do tapet tekstylnych (flizelinowych).

Powierzchnie niechłonne typu metal, formica, płyty laminowane itp. - należy wymyć do czysta i wysuszyć. Następnie, po zmatowieniu powierzchni, pokryć ją niewielką warstwą gruntu do podłoży niechłonnych. Najlepiej w tym przypadku sprawdza się grunt szczepny, który zapewnia wysoką przyczepność do gładkich powierzchni, przy minimalnej nasiąkliwości.

2. Układanie tkanin ściennych

Rozprowadź wałkiem cienką warstwę kleju do tapet tekstylnych (flizelinowych, np. WALLFIX SPECIAL) na powierzchni ściany roboczej. Ustaw pionowo rolkę i rozwijaj tapetę wzdłuż ściany, przyklejając ją od strony sufitu.

Następnie, przy użyciu szpachli do tapetowania, wygładź tkaninę wykonując ruchy w kierunku pionowym w dół lub w górę. Uważaj, aby nie pofałdować powierzchni.



Nadmiar tkaniny odetnij nożem do tapet, używając przy tym czystej szpatułki jako przymiaru. Usuwając nadmiar kleju chroń tkaninę przed zabrudzeniem, ponieważ jego usunięcie może okazać się niemożliwe.



3. Czyszczenie

Wszelkie świeże plamy i zabrudzenia należy czyścić wodą demineralizowaną. Trudno usuwalne plamy, np. z kawy, wina itp. należy czyścić ogólnodostępnymi środkami do tkanin poliestrowych, a następnie przemyć powierzchnię wodą demineralizowaną.

4. Zabezpieczenie tkaniny ściiennej

Tkaniny ściienne można dodatkowo zabezpieczyć przed wilgocią. Polecamy zastosowanie impregnatu hydrofobowego w sprayu, dostępnego w naszej ofercie. Należy pokryć cienką warstwą preparatu całą ułożoną tkaninę i przetrzeć ją suchą ściereczką, żeby środek lepiej związał się z włóknami materiału. Zastosowanie impregnatu ułatwi usuwanie plam i zanieczyszczeń.

